

同期通信（BSC/JCA/全銀手順用）対応モデム

Biware-TCOM2420-NP



電話回線で、同期通信（2400bps）に対応した専用の外付け
モデムです。（非同期通信はできません）

主な仕様

適用回線	2 線式加入電話回線 ※ 発信電話番号受信機能（ナンバー・ディスプレイ）を契約した回線では使用できません。
通信方式	2 線式半二重
同期方式	同期式（BSC）
通信規格	ITU-T V.26bis
通信速度	2,400bps
送出レベル	-9.0dBm ~ -15.0dBm（工場出荷時：-15.0dBm）
受信レベル	-10dBm ~ -40dBm
消費電力	最大約 9W（AC アダプター使用）
外形寸法	150mm(W) × 200mm(D) × 37mm(H)
重量	約 400 g（AC アダプター含まず）
規格および認証	JATE 認証番号：AD09-0017001、RoHS2 指令対応、PSE 対応
付属品	・RS-232C ケーブル （1.8m ストレート、モデム側 25 ピン/オス ⇄ PC 側 9 ピン/メス または 25 ピン/オス） ・モジュラーケーブル（1.8m） ・AC アダプター（AC100V 50-60Hz） ・取扱説明書 ・保証書 ・モデムパラメータ設定プログラム CD-ROM

※ PC 標準のシリアルポート（RS-232C）またはオプションハードウェア（Biware-4ポート-PE64D-NP）に接続して使用します。

※ USB ポートに接続する場合は、オプションハードウェア（Biware-CUC60-NP）が必要です。

価格（ハードウェア本体）

商品名	ハードウェア型番	定価
Biware-TCOM2420-NP	TCOM2420HAII	150,000 円（税抜）

※「Biware EDI Station」をご利用の場合は、本商品をご購入の際に別途保守サポートサービス（有償）へのご加入が必要です。

※ 事前に商品ユーザー登録をいただいているユーザー様のみ、保守用オプションハードウェアをご購入いただけます。なお保守用オプションハードウェアをご購入の際は、購入申請書が必要となります。

※ 株式会社インターコム、interCOM、Biware は、株式会社インターコムの登録商標です。※ その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。※ 本商品の内容・仕様および画面デザインは、予告なく変更する場合があります。

●開発・販売

株式会社 インターコム

本 社 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3 富士ソフトビル TEL:03-4212-2772
中 部 営 業 所 〒456-0018 名古屋市熱田区新尾頭 1-6-9 金山大和ビル TEL:052-678-3901
西 日 本 営 業 所 〒541-0053 大阪市中央区本町 2-5-7 メットライフ本町スクエア TEL:06-4705-3060
東 北 オ フ ィ ス 〒980-0022 仙台市青葉区五橋 1-4-30 五橋ビジネスセンタービル TEL:022-399-7973
神 奈 川 オ フ ィ ス 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 2-2-1 ランドマークプラザ TEL:045-285-3641
九 州 オ フ ィ ス 〒810-0001 福岡市中央区天神 4-3-8 ミーナ天神 TEL:092-518-3202

ホームページ <https://www.intercom.co.jp/>

インターコムのマスコット
チャーリーです。

